

PGP® ULTRA

Dostrek: **4,9 až 14,0 m**
 Prietok: **0,07 až 3,23 m³/h; 1,2 až 53,8 l/min**
 Závit: **3/4"**

PARAMETRE

- Modely: Shrub, 10 cm, 30 cm
- Nastavenie výseče: 50° až 360°
- Štandardne nainštalovaný gumený kryt
- Nastavenie výseče zhora
- Výsečový mechanizmus QuickCheck™
- Vodomazný prevodový mechanizmus
- Výber trysiek: 34
- Rad trysiek: 1.5 až 8.0 modrá, 2.0 s nízkym vzostupom až 4.0 s nízkym vzostupom šedá, 0.50 s krátkym dostrekom až 3.0 s krátkym dostrekom čierna, 6.0 až 13.0 zelená, MPR-20, MPR-30, MPR-35
- Záručná doba: 5 rokov
- ▶ Automatický návrat k nastavenej výseči
- ▶ Nestrhnutelný ventil
- ▶ Výsečové a kruhové prevedenie v jednom modeli
- ▶ Nastavovacia skrutka s drážkou
- ▶ Voliteľne identifikačný kryt úžitkovej vody
- ▶ Spätný ventil (až do prevýšenia 3 m)



PGP-00

Celková výška: 19 cm
 Vonkajší priemer: 4,5 cm
 Závit: 3/4"



PGP-04

Celková výška: 19 cm
 Výška výsuvu: 10 cm
 Vonkajší priemer: 4,5 cm
 Závit: 3/4"



PGP-12

Celková výška: 43 cm
 Výška výsuvu: 30 cm
 Vonkajší priemer: 4,5 cm
 Závit: 3/4"

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Dostrek: 4,9 až 14,0 m
- Prietok: 0,07 až 3,23 m³/h; 1,2 až 53,8 l/min
- Odporúčaný tlak: 1,7 až 4,5 bar; 170 až 450 kPa
- Prevádzkový tlak: 1,4 až 7,0 bar; 140 až 700 kPa
- Zrážková výška: Pribl. 10 mm/h
- Trajektória trysky: Štandardná = 25°, s nízkym vzostupom = 13°
- ▶ = Popis pokročilých vlastností na strane 18



Identifikačný kryt úžitkovej vody pre PGP Ultra

Dostupný ako štandardne nainštalovaný pri všetkých modeloch



PGP Ultra

Jednoduché nastavenie výseče a dostreku

PGP-ULTRA – MODELY A ZNAČENIE: V PORADÍ 1 + 2 + 3 + 4

1 Model	2 Charakteristika	3 Dostupné varianty	4 Varianty trysiek
<p>PGP-00 = Shrub</p> <p>PGP-04 = 10 cm výsuv</p> <p>PGP-12 = 30 cm výsuv</p>	<p>Nastaviteľná výseč, plastový výsuvník, 8 štandardných trysiek a 4 trysky s nízkym vzostupom</p>	<p>CV = Spätný ventil</p> <p>CV-R = Spätný ventil a identifikačný kryt úžitkovej vody</p>	<p>Modrá 1.5 – 8.0</p> <p>Šedá s nízkym vzostupom</p> <p>Čierna s krátkym dostrekom</p> <p>Zelená s vysokým prietokom</p> <p>MPR-25-Q, T, H, F</p> <p>MPR-30-Q, T, H, F</p> <p>MPR-35-Q, T, H, F</p> <p>1.5 až 4.0 = štandardne je možné nainštalovať iba trysky 1.5 – 4.0</p>

Príklady:

PGP-04 = 10 cm výsuv, nastaviteľná výseč

PGP-04 - 2.5 = 10 cm výsuv, nastaviteľná výseč a tryska 2.5

PGP-12 - CV-R - 4.0 = 30 cm výsuv, nastaviteľná výseč, spätný ventil a identifikačný kryt úžitkovej vody s tryskou 4.0