

PRS40

REGULOVANÝ TLAK

Modely: **Shrub, 10 cm, 15 cm, 30 cm**
Regulácia tlaku: **2,8 bar; 280 kPa**

PARAMETRE

- Modely: Shrub, 10 cm, 15 cm, 30 cm
- Šedý identifikačný kryt pre jednoduchú identifikáciu v teréne
- Inovatívne smerové vyhotovenie so zapusteným koncom
- Štandardne nainštalovaný spätný ventil (až do prevýšenia 4,3 m)
- 15 cm a 30 cm modely sa štandardne dodávajú bez bočného pripojenia (NSI) pre správnu inštaláciu so spätným ventilom
- Záručná doba: 5 rokov
- ▶ Vlisované stieracie tesnenie
- ▶ Odolná pružina
- ▶ Najodolnejšie teleso postrekovača v rámci odvetvia
- ▶ Inovatívne utesnenie
- ▶ Spätný ventil Pro-Spray®
- ▶ Regulovaný tlak na úroveň 2,8 bar

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Odporúčaný prevádzkový tlak: 1,0 až 7,0 bar; 100 až 700 kPa

ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Identifikačný kryt úžitkovej vody

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Identifikačný kryt úžitkovej vody (obj. č. 458562)
- Nasadzovací identifikačný kryt úžitkovej vody (obj. č. PROSRCCAP)

▶ = *Popis pokročilých vlastností na strane 58*

Identifikačný kryt úžitkovej vody pre PRS40

K modelom PRS40 sú priložené ružové kryty, ktoré upozorňujú na použitie úžitkovej vody.



Ďalšie riešenia: MP Rotator

Model PRS40 je navrhnutý špeciálne pre trysky MP Rotator.

PRS40 - MODELY A ZNAČENIE: V PORADÍ 1 + 2

1 Model	2 Príslušenstvo
PROS-00-PRS40 = Reg. tlaku na 2,8 bar, shrub adaptér	(prázdne) = Žiadna voľba
PROS-04-PRS40 = Reg. tlaku na 2,8 bar, 10 cm výsuv	CV = Štandardne nainštalovaný spätný ventil (iba výsuvné modely)
PROS-06-PRS40 = Reg. tlaku na 2,8 bar, 15 cm výsuv	R = Štandardne nainštalovaná krytka s upozornením na použitie úžitkovej vody (shrub v ružovej farbe)
PROS-12-PRS40 = Regulácia tlaku na 2,8 bar, 30 cm výsuv	

Príklady:

PROS-04-PRS40 = 10 cm výsuv regulovaný na 2,8 bar

PROS-06-PRS40 - CV = 15 cm výsuv regulovaný na 2,8 bar a spätný ventil

PROS-12-PRS40 - CV - R = 30 cm výsuv regulovaný na 2,8 bar, spätný ventil a krytka s upozornením na použitie úžitkovej vody



PROS-00-PRS40

Výška v zas. polohe: 11 cm
Závit: 1/2"



PROS-04-PRS40-CV

Výška v zas. polohe: 15,5 cm
Výška výsuvu: 10 cm
Vonkajší priemer: 5,7 cm
Závit: 1/2"



PROS-06-PRS40-CV

Výška v zas. polohe: 22,5 cm
Výška výsuvu: 15 cm
Vonkajší priemer: 5,7 cm
Závit: 1/2"



PROS-12-PRS40-CV

Výška v zas. polohe: 41 cm
Výška výsuvu: 30 cm
Vonkajší priemer: 5,7 cm
Závit: 1/2"