

ŘADA FALCON® 6504

Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem

POUŽITÍ

Postřikovače řady FALCON® 6504 jsou určeny pro velké trávnické plochy a pro nejrůznější aplikace na sportovních plochách jako jsou hřiště pro kopanou, rugby, tenisové kurty apod.

VLASTNOSTI

- Snadné nastavení výšece (výsečové modely) svrchu postřikovače
- Vodomazná převodovka
- Pryžový kryt instalovaný z výroby
- Standardní zpětný ventil SAM
- 8 barevně označených výměnných trysek
- Samonastavovací stator zajišťuje konzistentní rychlost rotace při výměně trysky
- Regulační šroubek dostřík umožňuje jeho snížení až o 25%
- Tlakem aktivované stírací těsnění a uskočený výsuvník zajišťuje spolehlivé vysunutí/zasunutí postřikovače
- Nerezový výsuvník na SS modelech
- High Speed (HS) model s rychlou rotací (cca 1 minuta na 360°) pro rychlé zvlhčení antukového povrchu tenisových dvorců a na baseballových/softballových hřištích. Oranžový kryt výsuvníku.
- Výsečové a plnokruhové modely

SPECIFIKACE

Poloměr dostříku – standardní model: 11,9 – 19,8 m
 Poloměr dostříku – High Speed model: 11,3 – 18,6 m
 Průtok: 0,66 až 4,93 m³/h
 Tlak: 2,1 – 6,2 baru
 Vstupní závit : 1" vnitřní
 Zpětný ventil SAM udrží převýšení v sekci až 3,1m
 Trajektorie paprsku vody: 25°
 Trysky Rain Curtain: 04(černá), 06(světle modrá), 08(tmavě zelená), 10(šedá), 12(běžová), 14(světle zelená), 16(tmavě hnědá), 18(tmavě modrá)

ROZMĚRY

Výška výsuvu do středu trysky: 10,2 cm
 Celková výška těla: 21,6 cm
 Průměr kontaktní plochy: 5,1 cm


MODELÝ

F4-FC: plnokruhový model
 F4-PC: výsečový model (40° až 360°)
 F4-FC-SS: plnokruhový model/nerez výsuvník
 F4-PC-SS: výsečový model (40° až 360°)/ nerez výsuvník
 F4-PC-SS-HS: výsečový model (40° až 360°) / nerez výsuvník/High Speed

SCHVÁLENO FRANCOUZSKOU FOTBALOVOU FEDERACÍ PRO INSTALACI NA SPORTOVNÍCH PLOCHÁCH



Jak objednat



PARAMETRY
Řada FALCON® 6504

Tryska	bar	m	m ³ /h	■ mm/h	▲ mm/h
04	2,1	11,9	0,66	9	11
	2,5	12,3	0,72	10	11
	3,0	12,5	0,78	10	12
	3,5	12,5	0,85	11	13
	4,0	12,5	0,89	11	13
	4,5	12,5	0,96	12	14
	5,0	12,7	1,01	13	15
06	2,1	13,1	0,95	11	13
	2,5	13,5	1,05	12	13
	3,0	14,1	1,16	12	13
	3,5	14,9	1,26	11	13
	4,0	14,4	1,34	13	15
	4,5	14,6	1,40	13	15
	5,0	14,9	1,47	13	15
08	2,5	14,9	1,50	13	16
	3,0	15,1	1,56	14	16
	3,5	15,5	1,69	14	16
	4,0	15,5	1,83	15	17
	4,5	15,5	1,95	16	19
	5,0	15,7	2,05	17	19
	5,5	16,1	2,13	16	19
10	2,5	15,5	1,84	15	18
	3,0	15,8	1,92	15	18
	3,5	16,2	2,08	16	18
	4,0	16,6	2,23	16	19
	4,5	17,1	2,37	16	19
	5,0	17,2	2,50	17	19
	5,5	16,8	2,63	19	22
12	2,5	16,2	2,20	17	19
	3,0	16,4	2,31	17	20
	3,5	16,8	2,52	18	21
	4,0	17,3	2,72	18	21
	4,5	17,7	2,89	18	21
	5,0	18,1	3,04	19	21
	5,5	18,6	3,18	18	21
14	2,5	16,8	2,57	18	21
	3,0	17,2	2,68	18	21
	3,5	18,0	2,91	18	21
	4,0	18,5	3,12	18	21
	4,5	18,6	3,32	19	22
	5,0	18,6	3,51	20	23
	5,5	18,6	3,67	21	25
16	2,5	16,8	2,86	20	24
	3,0	17,4	3,00	20	23
	3,5	18,6	3,27	19	22
	4,0	19,1	3,50	19	22
	4,5	19,2	3,71	20	23
	5,0	19,2	3,91	21	24
	5,5	19,2	4,10	22	26
18	2,5	18,0	3,11	19	22
	3,0	18,0	3,25	20	23
	3,5	18,1	3,53	22	25
	4,0	19,0	3,81	21	24
	4,5	19,5	4,03	21	24
	5,0	19,8	4,23	22	25
	5,5	19,8	4,44	23	26
6,0	19,8	4,79	24	28	
	6,0	19,8	4,79	24	28
	6,2	19,8	4,93	25	29

■ 50% ▲ 50%

Řada FALCON® 6504 High Speed

Tryska	bar	m	m ³ /h	■ mm/h	▲ mm/h
04	2,1	11,3	0,68	11	12
	2,5	12,0	0,75	10	12
	3,0	12,5	0,81	10	12
	3,5	12,5	0,85	11	13
	4,0	12,5	0,93	12	14
	4,5	12,5	1,00	13	15
	5,0	12,3	1,06	14	16
06	2,1	11,9	0,98	14	16
	2,5	12,7	1,22	15	18
	3,0	13,3	1,33	15	17
	3,5	13,7	1,28	14	16
	4,0	13,7	1,38	15	17
	4,5	13,4	1,48	16	19
	5,0	13,1	1,56	18	21
08	2,5	14,2	1,49	15	17
	3,0	14,5	1,57	15	17
	3,5	14,9	1,72	16	18
	4,0	14,4	1,85	18	21
	4,5	14,6	1,97	18	21
	5,0	15,1	2,08	18	21
	5,5	15,5	2,20	18	21
10	2,5	14,2	1,83	18	21
	3,0	14,5	1,93	18	21
	3,5	14,9	2,11	19	22
	4,0	14,9	2,27	20	24
	4,5	15,3	2,42	21	24
	5,0	15,4	2,57	22	25
	5,5	14,9	2,70	24	28
12	2,5	14,8	2,24	20	24
	3,0	15,4	2,35	20	23
	3,5	16,2	2,56	20	23
	4,0	16,2	2,76	21	24
	4,5	16,5	2,95	22	25
	5,0	16,8	3,12	22	26
	5,5	16,8	3,27	23	27
14	2,5	16,0	2,58	20	23
	3,0	16,2	2,71	21	24
	3,5	16,2	2,95	23	26
	4,0	16,2	3,17	24	28
	4,5	16,2	3,36	26	30
	5,0	16,2	3,54	27	31
	5,5	16,2	3,74	29	33
16	2,5	15,4	2,85	24	28
	3,0	15,8	3,00	24	28
	3,5	16,2	3,27	25	29
	4,0	16,6	3,50	25	29
	4,5	17,1	3,73	26	30
	5,0	17,5	3,96	26	30
	5,5	18,0	4,17	26	30
18	2,5	16,0	3,15	24	28
	3,0	16,4	3,29	25	28
	3,5	16,9	3,57	25	29
	4,0	17,7	3,83	24	28
	4,5	18,0	4,07	25	29
	5,0	18,0	4,30	27	31
	5,5	18,0	4,53	28	32
6,0	18,4	4,75	28	32	
	6,2	18,6	4,84	28	32

■ 50% ▲ 50%


NÁSTROJ 2326935
2326935
POUŽITÍ

Držák výsuvníku s libelou

MODEL

2326935

