

Řada 3500

Výsuvný rotační postřikovač s krátkým až středním dostřikem

POUŽITÍ

Jednoduchý 1/2" postřikovač s krátkým a středně dlouhým dostřikem. Převodový pohonný mechanismus. Rychlé a jednoduché nastavení výše pouze pomocí plochého šroubováku. Vhodný pro použití do soukromých zahrad.

VLASTNOSTI

- Nastavení výše svrchu postřikovače pouze pomocí plochého šroubováku
- 3 roky záruka
- Vodomazný převodový mechanismus
- Výšečový (40° - 360°) a plnokruhový reverzní režim v jednom modelu
- Sada 6-ti Rain Curtain™ trysek u každého postřikovače
- Šroub regulace dostřiku umožňuje stažení dostřiku až o 35%
- Výška výsuvu 10,2cm (měřeno ke středu trysky)
- Možnost rychlého přetočení výsuvníku pro kontrolu výše
- Vícebodové stírací těsnění zabraňuje vnikání nečistot do postřikovače a zajišťuje řádné vysouvání a zasouvání výsuvníku
- Samonastavovací stator nevyžaduje přenastavení v případě výměny trysky
- Snadno vyjímatelný filtr
- Snadná výměna trysky
- Model se zpětným ventilem SAM zabrání vytékání zbytkové vody nejnižší tryskou až do převýšení 2,1m
- Vnitřek pouzdra postřikovače vybaven tak, že je při násilném přetočení výsuvníku mimo nastavenou výšeč zabráněno stržení pohonného mechanismu (Ratcheting)

SPECIFIKACE

dostřik: 4,6-10,7 m (s redukcí až 2,9 m)
 pracovní tlak: 1,7 – 3,8 baru
 průtok: 0,12 – 1,04 m³/h
 1/2" vnitřní přípojovací závit
 výšeč: 40° - 360°

ROZMĚRY

výška výsuvu: 10,2 cm
 celková výška postřikovače: 16,8 cm
 viditelná plocha v terénu: průměr – 2,9 cm
 Poznámka: výška výsuvu je měřena od vrchu pouzdra ke středu trysky při plném výsuvu. Celková výška je měřena v zasunuté poloze.



PARAMETRY

Tryska	bar	m	m ³ /h	■ mm/h	▲ mm/h
0,75	1,7	4,6	0,12	12	14
	2,0	4,8	0,13	12	13
	2,5	5,2	0,16	12	13
	3,0	5,2	0,17	13	15
	3,5	5,4	0,19	13	15
	3,8	5,5	0,19	13	15
1,0	1,7	6,1	0,17	9	11
	2,0	6,2	0,19	10	11
	2,5	6,4	0,21	10	12
	3,0	6,4	0,24	12	13
	3,5	6,6	0,26	12	14
	3,8	6,7	0,27	12	14
1,5	1,7	7,0	0,24	10	11
	2,0	7,0	0,26	11	12
	2,5	7,0	0,30	12	14
	3,0	7,3	0,33	12	14
	3,5	7,3	0,36	13	15
	3,8	7,3	0,37	14	16
2,0	1,7	8,2	0,32	9	11
	2,0	8,2	0,34	10	12
	2,5	8,2	0,39	12	13
	3,0	8,2	0,43	13	15
	3,5	8,4	0,47	13	15
	3,8	8,5	0,49	13	15
3,0	1,7	8,8	0,49	13	15
	2,0	9,1	0,53	13	15
	2,5	9,4	0,60	13	16
	3,0	9,4	0,67	15	17
	3,5	9,6	0,71	15	18
	3,8	9,8	0,74	16	18
4,0	1,7	9,4	0,67	15	17
	2,0	9,7	0,73	16	18
	2,5	10,1	0,83	16	19
	3,0	10,6	0,92	16	19
	3,5	10,7	1,00	18	20
	3,8	10,7	1,04	18	21

MODELY

Modely s možností nastavení výše v rozsahu 40-360°
 3504-PC: výšečový a reverzní plnokruhový režim
 3504-PC-SAM: výšečový a reverzní plnokruhový režim, zpětný ventil SAM

Jak objednat

