

### Řada 5000/ 5000 Plus

Další krok ve vývoji rotačních postřikovačů  
Nejkvalitnější rotační postřikovač na trhu

#### POUŽITÍ

Řada 5000 a řada 5000 Plus se středním dostřikem doplňuje již tak rozsáhlou řadu rotorů Top Adjust Rotor, nabízející vysokou životnost (odolnost), vysokou kvalitu a výkon. Postřikovač řady 5000 Plus lze použít díky svým výborným technickým parametrům do soukromých zahrad i na veřejné plochy.

#### VLASTNOSTI

- **Řada 5000 Plus - Technologie Stream Control (SCT) s možností úplného uzavření postřikovače :**
  - uzavírací zařízení (kónický ventil) vestavěné do trasy proudu paprsku, umožňující optimální parametry distribuce a dostřiku
  - navádějící vedení paprsku postřikovačem k trysce minimalizuje tlakové ztráty a zajišťuje skvělé výkonové parametry
  - hladký průběh vody postřikovačem umožňuje maximální využití možností proudu vody
- Vylepšená řada trysek Rain Curtain
- delší dostřik při menším průtoku u každé trysky
- nové tvarování trysky (Micro-Ramps) pro vynikající distribuci vody v těsné blízkosti postřikovače
- tvarování trysky pro její snadné vyjmutí
- Standardně dodáván se zeleným gumovým krytem výsuvníku
- Sada trysek obsahující RC trysky se standardním a nízkým úhlem vzestupu paprsku
- Odolný vrch postřikovače pro prodloužení životnosti v použití na zahradách i komerčních plochách
- **Funkce Debris Sentry™ chrání vnitřek postřikovače před vnikáním nečistot**
- Silná odolná pružina zajišťuje spolehlivé zasouvání výsuvníku
- **Nastavení velikosti výseče svrchu postřikovače pouze pomocí plochého šroubováku**
  - Vodotěsný převodový pohonný mechanismus
  - Možnost nastavení výseče 40-360° nebo plnokruhový reverzní režim v jednom modelu (pouze plnokruhový model také k dispozici)
  - Šroub regulace dostřiku s možností redukce dostřiku až o 25%
  - Výška výsuvu 10cm resp. 30cm (od vrchu těla postřikovače ke středu trysky)
  - Víceúčelové vodou aktivované těsnění výsuvníku – ochrana výsuvníku před vnikáním nečistot do těla postřikovače a pro zajištění bezproblémového vysouvání a zasouvání výsuvníku
  - Vylepšená dráha průběhu paprsku vody na zvýšené boční zatížení
  - Přidaný „O“ kroužek a těsnění pro zvýšenou ochranu v provozu s drobnými mechanickými nečistotami v závlahové vodě

- **Doplňky:**
  - Nerezový plášť výsuvníku u modelů SS
  - Zpětný ventil SAM – zabrání vytékání až do převýšení 2,1 m
- 5000
- 5000 Plus
- 5000 Plus, s možností uzavření průtoku vody 5012-PL
- 5006-PL
- 5004-PL
- 5000-S-PL-PC
- **Hlavní přednosti řady 5000 Plus:**
  - Nerezový plášť výsuvníku u modelů SS
  - Zpětný ventil SAM – zabrání vytékání až do převýšení 2,1 m

#### SPECIFIKACE:

Dostřik: 7,6 až 15,2 m  
Dostřik při stažení: až 5,2 m  
Pracovní tlak: 1,7-4,5 bar  
Průtok: 0,17-2,19 m<sup>3</sup>/h  
Úhel vzestupu paprsku:  
- Standardní Rain Curtain trysky: 25°  
- Rain Curtain™ trysky se sníženým úhlem: 10°  
3/4" vnitřní připojovací závit

#### ROZMĚRY

Výška výsuvu: (od vrchu postřikovače ke středu trysky)  
- 5004/5004 Plus : 10 cm  
- 5006 Plus : 15 cm  
- 5012 Plus : 30 cm  
Výška těla postřikovače: (v zasunuté poloze)  
- 5004/5004 Plus : 18,5 cm  
- 5006 Plus : 24,5 cm  
- 5012 Plus : 42,9 cm  
Viditelná plocha v terénu: 4,1 cm (průměr)

#### VOLBA

MPR trysky usnadňující kombinování postřikovačů s různou velikostí výseče na jedné sekci. Pasují do Rain Bird 5000 / 5000 Plus / 5000 Plus PRS .

#### MODELY

Výsečové modely (PC) lze nastavit v rozsahu 40-360°.  
Plnokruhové modely (FC) pracují v nereverzním plnokruhovém režimu 360°.  
5004-PC : výsečový.  
5004-PL-FC : plnokruhový, 5004 Plus.  
5004-PL-PC-3.0 : výsečový s předinstalovanou tryskou 3.0 5004 Plus.  
5004-PL-PC-SS-SAM-3.0 : výsečový , nerezový kryt výsuvníku, zpětný ventil, předinstalovaná tryska 3.0.  
5006-PL-PC : výsečový.  
5006-PL-PC-SS-SAM : výsečový , nerezový kryt výsuvníku, zpětný ventil.  
5012-PL-PC : výsečový.



#### DOPLŇKY

5004 PLUS šroubovák  
Model 5000

#### Jak objednat

5004- PL- PC- SAM - SS

