


BUBBLERY

PARAMETRE

- Kompenzácia tlaku zaisťuje uniformné pokrytie pri rôznych tlakoch
- ½" závit
- Označenie prietoku na hornej strane pre jednoduchú identifikáciu


CHARAKTERISTIKA TRYSIEK PCB

	Model	Prietok		Typ výtoku
		m ³ /h	l/min	
	25	0,06	0,9	Záplavový
	50	0,11	1,9	Záplavový
	10	0,23	3,8	Dáždnikový
	20	0,45	7,6	Dáždnikový

Poznámky:

Typický rozostup od 0,6 do 1,2 m. Hodnoty prietoku zodpovedajú tlaku od 1,0 do 4,8 bar; 100 až 480 kPa.

PCB



BUBBLERY S KOMPENZÁCIOU TLAKU




PCB



PCB-R

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK AFB

	Model	Prietok		Typ výtoku
		m ³ /h	l/min	
	AFB	< 0,45	< 7,6	Záplavový/Dáždnikový

AFB



BUBBLERY S NASTAVITELNÝM VÝTOKOM



AFB

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK 5-CST-B BUBBLER

	Tlak		Dostrek	Prietok	
	bar	kPa		m	m ³ /h
	1,0	100	1,5	0,07	1,1
	1,5	150	1,5	0,07	1,2
	2,0	200	1,5	0,09	1,4
	2,1	210	1,5	0,09	1,5
	2,5	250	1,5	0,10	1,6

5-CST-B



TRYSKY BUBBLER S DVOJITÝM LÚČOM



5-CST-B