





# TRYSKY BUBBLER

## PARAMETRE

- Kompenzácia tlaku zaistí uniformné pokrytie pri rôznych tlakoch
- Správne množstvo vody znižuje stekanie alebo plynutie
- Tryska so závitom pre postrekovač Pro-Spray®

### CHARAKTERISTIKA TRYSIEK PCN

|   | Model | Prietok           |       | Typ        |
|---|-------|-------------------|-------|------------|
|   |       | m <sup>3</sup> /h | l/min | výtoku     |
|  | 25    | 0,06              | 0,9   | Záplavový  |
|  | 50    | 0,11              | 1,9   | Záplavový  |
|  | 10    | 0,23              | 3,8   | Dáždnikový |
|  | 20    | 0,46              | 7,6   | Dáždnikový |

#### Poznámky:

Typický rozostup od 0,3 do 0,9 m. Hodnoty prietoku zodpovedajú tlaku od 1,0 do 4,8 bar; 100 až 480 kPa.

PCN



### TRYSKY BUBBLER S KOMPENZÁCIOU TLAKU



PCN-25  
Prietok: 0,06 m<sup>3</sup>/h;  
0,9 l/min



PCN-50  
Prietok: 0,11 m<sup>3</sup>/h;  
1,9 l/min



PCN-10  
Prietok: 0,23 m<sup>3</sup>/h;  
3,8 l/min



PCN-20  
Prietok: 0,46 m<sup>3</sup>/h;  
7,6 l/min