

# Přehled pevných rozprašovačů



Model	Řada LPS	Řada 570Z	570ZLP	570ZXF	570ZPR	570ZPRX
Číslo strany	8-9	10-11	10-11	12-13	14-15	14-15
Dostřik (m)	0,6 m-5,2 m (2'-17')	0,6 m-7,9 m (2'-26')	0,6 m-7,9 m (2'-26')	0,6 m-7,9 m (2'-26')	0,6 m-5,2 m (2'-17')	0,6 m-5,2 m (2'-17')
Rozsah průtoku	0,19-17,0 l/min (0,05-4,50 gal/min.)	0,19-17,0 l/min (0,05-4,50 gal/min.)	0,19-17,0 l/min (0,05-4,50 gal/min.)	0,19-17,0 l/min (0,05-4,50 gal/min.)	0,19-13,0 l/min (0,05-3,45 gal/min.)	0,19-13,0 l/min (0,05-3,45 gal/min.)
Rozsah provozního tlaku (přívod):	1,4-3,5 bar (20-50 psi)	1,4-5,2 bar (20-75 psi)	1,0-5,2 bar (15-75 psi)	1,4-5,2 bar (20-75 psi)	1,4-5,2 bar (20-75 psi)	1,4-5,2 bar (20-75 psi)
Trávník	X	X	X	X	X	X
Keře/půdní porost	X	X	X	X	X	X
Svahy	X	X	X	X	X	X
Vysokotlaké systémy		X		X	X	X
Nízkotlaké systémy	X		X			
Střední dělicí pásy				X	X	X
Plochy s intenzivním provozem				X	X	X
Plochy vystavené silnému větru					X	X
Výška výsuvu po trysku	50 mm (2") 100 mm (4")	50 mm (2") 75 mm (3") 100 mm (4") 150 mm (6") 300 mm (12")	50 mm (2") 75 mm (3") 100 mm (4") 150 mm (6") 300 mm (12")	100 mm (4") 150 mm (6") 300 mm (12")	100 mm (4") 150 mm (6") 300 mm (12")	100 mm (4") 150 mm (6") 300 mm (12")
Varianta s bočním přívodem		150 mm (6") 300 mm (12")	150 mm (6") 300 mm (12")	150 mm (6") 300 mm (12")	150 mm (6") 300 mm (12")	150 mm (6") 300 mm (12")
Zpětný ventil (volitelné příslušenství)	X	X	X	X	X	X
Indikace použití užitkové vody (volitelné příslušenství)		X	X	X	X	X
Keřový model		X	X	X	X	X
*Bezprůtočné těsnění		X	X	X	X	X
*Uzávěr vody® X-Flow				X		X
*Vestavěný regulátor tlaku					X	X
Vyměnitelné těsnění		X	X	X	X	X
Záruka	Dva roky	Dva roky	Dva roky	Dva roky	Pět let	Pět let

# Postřikovače řady 570Z a 570ZLP

- Keřové provedení, výsuvné provedení 50 mm (2"), 75 mm (3"), 100 mm (4"), 150 mm (6") a 300 mm (12")
- Dostřik: 0,6–5,5 m (2'–18')
- Rozsah provozního tlaku (570Z): 1,4–5,2 bar (20–75 psi)
- Rozsah provozního tlaku (570LP): 1,0–5,2 bar (15–75 psi)

Všestranné. Flexibilní. Spolehlivé. Postřikovače Toro® řady 570Z splňují veškeré požadavky instalačních firem pro domácí zahrady a poskytovatelů servisních služeb, kteří chtějí mít skladem postřikovače jen jedné typové řady.



Volitelné příslušenství indikace používání užitkové vody



Zpětný ventil (volitelné příslušenství)

## Špičkové řešení hospodaření s vodou

### Bez úniku vody při výsuvu!

Tlakem aktivované stírací těsnění, kterým protéká voda jen při zasouvání, eliminuje obtékání při vysouvání, takže snižuje množství nevyužité vody a umožňuje použít větší počet hlavice připadajících na ventil. Díky tomuto bezprůtočnému těsnění jsou rozprašovací hlavice řady 570Z vhodnou volbou pro zákazníky, kterým záleží na efektivním řízení spotřeby vody.



Vylepšené bezprůtočné těsnění

## Vlastnosti a výhody

### Bezprůtočné stírací těsnění

Zabraňuje úniku vody při vysouvání a umožňuje umístění více postřikovačů do jedné větve.

### Jednodílný zpětný ventil

Snadná instalace v terénu nebo předinstalace ve výrobním závodě. Účinný do převýšení až 3 m (10').

### Nízkotlaká nebo vylepšená zatahovací pružina

Vyberte si pružinu, která nejlépe odpovídá vašim konkrétním potřebám. Novým přírůstkem do této produktové řady je nízkotlaká série 570ZLP, která umožňuje vysouvání i zasouvání při nižším tlaku.

### Výsuvník s rohatkou

Umožňuje snadné a spolehlivé nastavení výseče u výsuvných modelů.

### Malé víčko o průměru 50 mm (2")

Je méně vidět, což snižuje riziko poškození vlivem prostředí nebo ze strany vandalů.

## Specifikace

### Rozměry

- Průměr tělesa:
  - 35 mm (1 3/8") u modelů 2P, 3P, 4P, 6P a 6P SI
  - 40 mm (1 5/8") u modelu 12P
  - 45 mm (1 3/4") u modelu 12P SI
- Průměr víčka: 50 mm (2")
- Přívod: 13 mm (1/2") s vnitřním závitem
- Boční přívod: 120 mm (4 3/4") od horní strany postřikovače po střed bočního přívodu

### Provozní údaje

- Dostřik: 0,6–5,5 m (2'–18')
- Rozsah provozního tlaku (570Z): 1,4–5,2 bar (20–75 psi)
- Rozsah provozního tlaku (570ZLP): 1,0–5,2 bar (15–75 psi)
- Doporučený tlak pro rozprašovací trysky: 2,1 bar (30 psi)
- Doporučený tlak pro rotační trysky: 2,8–3,5 bar (40–50 psi)
- Průtok: 0,2–17,0 l/min. (0,05–4,5 gal/min.)

### Další vlastnosti

- Zatahovací pružina z nerezové oceli
- Nízkotlaké těsnění s hodnotou 1,0 bar (15 psi) u modelů LP pro nízkotlaká čerpadla a studniční systémy
- Všechna tělesa se dodávají s nasazenou vypouštěcí zátkou.

### Volitelné doplňkové příslušenství

- Zpětný ventil (570CV): účinný do převýšení až 3 m (10') (Neplatí pro modely s bočním přívodem.)
- 570SEAL: těsnění pro všechny modely 570Z
- Indikátory použití užité vody:
  - Keřový adaptér pro použití užité vody (102-0563)
  - Zacvakávací krytka víčka pro použití užité vody (89-9752)
  - Lisované víčko s těsněním pro použití užité vody (102-1211)
- 570-6X: 150 mm (6") nástavec výsuvníku
- 570-SR-6: 150 mm (6") stacionární výsuvník, 13 mm (1/2") přívod s vnějším závitem
- 570-SR-18: 450 mm (18") stacionární výsuvník, 13 mm (1/2") přívod s vnějším závitem
- Nástroj pro vytažení výsuvníku (89-6395)
- Seřizovací klíč (89-7350)

### Záruka

- Dva roky



### Seznam modelů řady 570ZLP

Model	Popis
570Z-2LP	570Z, 50 mm (2"), nízký tlak
570Z-3LP	570Z, 75 mm (3"), nízký tlak
570Z-4LP	570Z, 100 mm (4"), nízký tlak
570Z-6LP	570Z, 150 mm (6"), nízký tlak
570Z-6LPSI	570Z, 150 mm (6"), nízký tlak, boční přívod
570Z-12LP	570Z, 300 mm (12"), nízký tlak
570Z-12LPSI	570Z, 300 mm (12"), nízký tlak, boční přívod

Poznámka: vše bez trysky

### Seznam modelů řady 570Z

Model	Popis
570Z-2P	50 mm (2") postřikovač
570Z-3P	75 mm (3") postřikovač
570Z-4P	100 mm (4") postřikovač
570Z-4PCOM	100 mm (4") postřikovač, se zpětným ventilem
570Z-6P	150 mm (6") postřikovač
570Z-6PSI	150 mm (6") postřikovač, těleso s bočním přívodem
570Z-6PCOM	150 mm (6") postřikovač, se zpětným ventilem
570Z-12P	300 mm (12") postřikovač
570Z-12PSI	300 mm (12") postřikovač, těleso s bočním přívodem
570Z-12PCOM	300 mm (12") postřikovač, se zpětným ventilem
570S	Keřový adaptér

Poznámka: vše bez trysky

### Identifikační údaje k řadě 570ZLP

570X-XXLP-XX-COM-E					
Model	Výška výsuvu		Volitelné	Volitelné	Volitelné
570 X	XXXL		SI	COM	E
Z — výsuvné trávnikové provedení a vysoký výsuv	2LP — 50 mm (2") 3LP — 75 mm (3") 4LP — 100 mm (4")	6LP — 150 mm (6") 12LP — 300 mm (12")	SI — boční přívod*	COM — zpětný ventil Check-O-Matic™**	E — uživatelská voda

Příklad: Při objednávání postřikovače řady 570Z (nízký tlak) s výškou výsuvu 150 mm (6") a zpětným ventilem byste uvedli: 570Z-6LP COM

### Identifikační údaje k řadě 570Z

570X-XXP-XX-COM-E					
Model	Výška výsuvu		Volitelné	Volitelné	Volitelné
570 X	XX P		SI	COM	E
S — keřové provedení Z — výsuvné trávnikové provedení a vysoký výsuv	2LP — 50 mm (2") 3LP — 75 mm (3") 4LP — 100 mm (4")	6LP — 150 mm (6") 12LP — 300 mm (12")	SI — boční přívod*	COM — zpětný ventil Check-O-Matic™**	E — uživatelská voda

Příklad: Při objednávání postřikovače řady 570ZLP s výškou výsuvu 150 mm (6") a zpětným ventilem byste uvedli: 570Z-6P COM

\*Dostupné pro 150 mm (6") a 300 mm (12") modely.  
\*\*K dispozici pro modely bez bočního přívodu, kromě 50 mm (2") a 75 mm (3") modelů.